

CAPITOLO 11

PIETRE DA TAGLIO E MARMI

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>PREZZO IN EURO</i>
11.1	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per le zanche, in opera con malta cementizia, compreso l'eventuale ancoraggio con grappe di zinco trafilato, l'assistenza del marmista, i ponteggi sino all'altezza di m 5,00 dal piano di calpestio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte, in lastre di superficie fino a 0,20 metri quadri, per pavimenti e rivestimenti:		
11.1.0	pietra di Trani:		
11.1.0.1	spessore cm.2;	mq	60,05
11.1.0.2	spessore cm.3.	mq	76,60
11.1.1	travertino:		
11.1.1.1	spessore cm 2;	mq	51,25
11.1.1.2	spessore cm 3.	mq	63,15
11.1.2	Granito rosso Imperiale:		
11.1.2.1	spessore cm 2;	mq	135,65
11.1.2.2	spessore cm 3.	mq	178,10
11.1.3	Pietra di Apricena extra del tipo serpeggiante :		
11.1.3.1	spessore cm 2;	mq	73,50
11.1.3.2	spessore cm 3.	mq	93,20
11.1.4	Perlato di Sicilia tipo Royal:		
11.1.4.1	spessore cm 2;	mq	69,40
11.1.4.2	spessore cm 3.	mq	86,45
11.1.5	marmo Carrara bianco, arabescato Bardiglio:		
11.1.5.1	spessore cm 2;	mq	79,70
11.1.5.2	spessore cm 3.	mq	103,00
11.1.6	marmi colorati non pregiati cipollino, rosso Verona, Aurisina:		
11.1.6.1	spessore cm 2;	mq	76,60
11.1.6.2	spessore cm 3.	mq	93,20
11.1.7	marmi colorati pregiati tipo verde e rosso Levante, Verde Alpi, ecc.:		
11.1.7.1	spessore cm 2;	mq	175,50
11.1.7.2	spessore cm 3.	mq	230,35
11.1.8	granito bianco, Rosa di Baveno, Rosa di Spagna e similari:		
11.1.8.1	spessore cm 2;	mq	103,00
11.1.8.2	spessore cm 3.	mq	135,65
11.2	Idem come alla voce precedente 11.1 ma per ornate, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.:		
11.2.1	travertino:		
11.2.1.1	spessore cm 2;	mq	69,40
11.2.1.2	spessore cm 3;	mq	81,80
11.2.1.3	spessore cm 4;	mq	98,35

11.2.1.4	spessore cm 5.	mq	121,65
11.2.2	granito rosso Imperiale:		
11.2.2.1	spessore cm 2;	mq	161,00
11.2.2.2	spessore cm 3;	mq	209,65
11.2.2.3	spessore cm 4;	mq	278,50
11.2.2.4	spessore cm 5.	mq	310,60
11.2.3	pietra di Trani:		
11.2.3.1	spessore cm 2;	mq	93,70
11.2.3.2	spessore cm 3;	mq	114,95
11.2.3.3	spessore cm 4;	mq	144,45
11.2.3.4	spessore cm 5.	mq	165,65
11.2.4	perlato di Sicilia tipo Royal:		
11.2.4.1	spessore cm 2;	mq	90,10
11.2.4.2	spessore cm 3;	mq	111,30
11.2.4.3	spessore cm 4;	mq	140,80
11.2.4.4	spessore cm 5.	mq	177,05
11.2.5	marmo di Carrara bianco, Arabescato Bardiglio:		
11.2.5.1	spessore cm 2;	mq	101,45
11.2.5.2	spessore cm 3;	mq	127,85
11.2.5.3	spessore cm 4;	mq	164,10
11.2.5.4	spessore cm 5.	mq	196,70
11.2.6	granito bianco, rosa di Baveno, rosa di Spagna e simili:		
11.2.6.1	spessore cm 2;	mq	124,75
11.2.6.2	spessore cm 3;	mq	159,45
11.2.6.3	spessore cm 4;	mq	206,55
11.2.6.4	spessore cm 5.	mq	238,15
11.3	Formazione su qualsiasi tipo di marmo o pietra di gocciolatoio della sezione di centimetri quadrati 1,00x0,5.	ml	0,85
11.4	Formazione di fori su lastre di marmo o pietra di spessore sino a cm 5, per inserimento di perni di ancoraggio delle lastre.	cad	0,65
11.5	Realizzazione su qualsiasi tipo di marmo o pietra di scanellatura per l'apposizione di listelli della sezione di centimetri quadrati 2,00x2,00 o centimetri quadrati 2,00x3,00, compreso l'applicazione del listello fissato con mastice.	ml	7,77
11.6	Lavorazione a toro del fronte delle lastre di pietra di qualsiasi tipo:		
11.6.1	spessore cm 2;	ml	11,90
11.6.2	spessore cm 3.	ml	14,50
11.7	Lavorazione a toro del fronte delle lastre di marmo o granito		
11.7.1	spessore cm 2;	ml	15,00
11.7.2	spessore cm 3.	ml	18,10
11.8	Arrotatura, levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti in Granito eseguiti con idonei mezzi meccanici e abrasivi, compreso ogni onere e magistero.	mq	12,95
11.9	Solo lucidatura a piombo di pavimenti in Granito.	mq	5,17
11.10	Arrotatura, levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti in marmo di qualsiasi tipo.	mq	9,57
11.11	Solo lucidatura di pavimenti in marmo di qualsiasi tipo.	mq	4,15

11.12	Sovrapprezzo alle lastre di marmo per lavorazione della faccia vista a bocciarda eseguita in stabilimento.	mq	11,65
11.13	Pietra da taglio a massello per cornici e simili della sezione media di centimetri quadrati 10,00x20,00, di qualità e caratteristiche non inferiori a quelle delle più accreditate cave di marmo, lavorata alla grana fine nelle facce viste e a scalpello nei giunti, compresa la formazione di piccole modanature in opera con malta cementizia, compresi arpioni di ancoraggio, impalcature e ponti di servizio sino ad un'altezza di m 5 dal piano di calpestio, nonché ogni onere e magistero.	ml	93,20
11.14	Zoccolino battiscopa dello spessore cm 1 ed altezza 8/10 con spigolo superiore leggermente smussato, in opera con malta cementizia compreso l'onere della ripresa e raccordo dell'intonaco al bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere:		
11.14.1	in pietra di Apricena o Trani;	ml	10,60
11.14.2	in marmo di Carrara o Bardiglio;	ml	11,15
11.14.3	in perlato di Sicilia.	ml	10,90